

# **WIRMEC**

## **IRRORATRICE SEMI-PORTATA ANTIDERIVA CON BRACCI ESTENSIBILI MODELLO DEW<sub>50</sub> ALLESTIMENTO F-2**

- **MASSIMA PRECISIONE NEL TRATTAMENTO**
- **RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**
- **ELEVATE PRESTAZIONI**
- **GRANDE MANOVRAIBILITÀ**



- ❖ Telaio e chiocciola ventola in lamiera di acciaio trattati con fondo anticorrosione e verniciatura industriale a polvere
- ❖ Ventola centrifuga Ø 500 mm ad elevate prestazioni e basso assorbimento
- ❖ Moltiplicatore a bagno d'olio con cambio a doppia velocità più neutro
- ❖ Pompa a quattro membrane semidrauliche con parti a contatto coi liquidi anodizzate anticorrosione; portata 95 lt/min
- ❖ Quattro elettrovalvole di sezione motorizzate
- ❖ Regolatore di pressione elettrico
- ❖ Testata superiore con escursione di 500 mm elettroidraulica
- ❖ Apertura/chiusura della testata superiore elettroidraulica per trattamenti su filari da 2 a 3 metri
- ❖ Inclinazione delle uscite superiori
- ❖ Sistema di irrorazione a 4 uscite con getti antideriva
- ❖ Possibilità di trattamento senza l'ausilio dell'aria
- ❖ Possibilità di trattamento senza l'ausilio dell'aria
- ❖ Dispositivi di distribuzione inferiori orientabili e regolabili in altezza
- ❖ Filtri di grandi dimensioni
- ❖ Filtro di mandata autopulente
- ❖ Serbatoio semi-carrellato in polietilene ad alta densità da lt 1000 o da lt 800 completo di :
  - serbatoio lavamani
  - serbatoio lava circuito
  - miscelatore prodotti
  - miscelatore supplementare
  - lavaggio interno
  - aspiratori per polveri e liquidi
  - lavabarattoli
- ❖ Gommatura 10/80 - 12 o 10/75 - 15.3
- ❖ Mozzi regolabili in altezza e larghezza
- ❖ Larghezza minima 120 cm
- ❖ Elevata capacità di sterzata
- ❖ Barra luci posteriore
- ❖ Giunto cardanico categoria B5 lunghezza 800 mm
- ❖ Predisposizione per l'utilizzo con computer automatico di gestione trattamenti

**WIRMEC**

**WIRMECITALIA@GMAIL.COM**