

IRRORATRICE PORTATA ANTIDERIVA MODELLO MAD50

- **MASSIMA PRECISIONE NEL TRATTAMENTO**
- **RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**
- **ELEVATE PRESTAZIONI**
- **GRANDE MANOVRABILITÀ**



- ❖ Telaio e chiocciola ventola in lamiera di acciaio trattati con fondo anticorrosione e verniciatura industriale a polvere
 - ❖ Ventola centrifuga Ø 500 mm ad elevate prestazioni e basso assorbimento
 - ❖ Moltiplicatore a bagno d'olio con cambio a doppia velocità più neutro
 - ❖ Pompa a membrane semidrauliche con parti a contatto coi liquidi anodizzate anticorrosione; portata 80 lt/min
 - ❖ Due elettrovalvole motorizzate di sezione
 - ❖ Regolatore di pressione manuale
 - ❖ Sistema di irrorazione a 4 uscite con getti antideriva
 - ❖ Possibilità di trattamento senza l'ausilio dell'aria
 - ❖ Dispositivi di distribuzione orientabili, quelli inferiori regolabili in altezza
 - ❖ Filtri di grandi dimensioni
 - ❖ Filtro di mandata autopulente
- ❖ Serbatoio portato in polietilene ad alta densità da lt 400 / 500 / 600 completo di :
- serbatoio lavamani
 - serbatoio lava circuito
 - miscelatore supplementare
 - lavaggio interno
 - lava barattoli

Predisposizione per ruote e piede di appoggio

Accessori disponibili su richiesta:

- ❖ Inclinazione delle uscite superiori idraulica
- ❖ Quattro elettrovalvole motorizzate di sezione
- ❖ Regolatore di pressione elettrico
- ❖ Aspiratore per polveri
- ❖ Gommatrice
- ❖ Mozzi rinforzati regolabili in larghezza
- ❖ Giunto cardanico categoria B4 lunghezza 800 mm